



## EcoBio-GR Wax

productnummer: 10018

### Specificatie

**EcoBio-GR Wax** is een niet-permanente, dunne, beschermende laag die u kunt aanbrengen op oppervlakken die uitnodigend zijn voor graffiti spuiters. Deze semi-permanente coating is gemaakt op basis van watergedragen biopolymeren. De coating is volledig ademend en is op de meeste ondergronden niet te zien. De dunne beschermlaag die **EcoBio-GR Wax** achterlaat verhindert dat graffiti doordringt in de ondergrond. Bijkomend voordeel is, dat de coating ook beschermt tegen erosie en vocht. **EcoBio-GR Wax** vormt geen belasting voor het milieu. Als een oppervlak is behandeld met **EcoBio-GR Wax** en vervolgens wordt ontsierd door graffiti, dan kan de aangebrachte graffiti met heet water onder hoge druk verwijderd worden. Aan het hete water, voor een snellere werking, kan een alkalische reiniger/ontvetter worden toegepast. Het verbruik van **EcoBio-GR Wax** is: afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, ca. 0,15 tot 0,50 liter per m<sup>2</sup>.

Met **EcoBio-GR WAX** is er een nieuwe periode aangebroken voor mens en milieu.

### Toepassingsgebieden:

- sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten
- bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie
- horeca
- utiliteitsgebouwen zoals schoolgebouwen, winkelcentra, gymzalen
- carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto's, vrachtwagens, caravans en aanhangwagens
- bedrijfs-, school en sportkantine
- kantoorgebouwen, publieke ruimtes

### EcoBio-GR Wax is geschikt voor het beschermen tegen graffiti op o.a.:

- betonnen constructies zoals aquaducten, viaducten, tunnels, gevels
- stenen en betegelde muren
- schuttingen
- houten beplatingen
- vloeren en wanden
- straatmeubilair zoals lantaarnpalen, bankjes, elektriciteitshuisjes, verkeersborden
- bouwketen

productinformatie

### **Gebruiksaanwijzing**

De te behandelen ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. Om te voorkomen dat de aangebrachte coating direct wordt weggespoeld door regenwater, adviseren wij om te werken bij droog weer. Het aanbrengen van de **EcoBio-GR Wax** beschermlaag gebeurt d.m.v. een lagedruk pomp of met behulp van airless apparatuur. Breng de eerste laag **EcoBio-GR Wax** aan in horizontale en verticale richting. Werk aansluitend nat op nat en breng de 2<sup>e</sup> laag **EcoBio-GR Wax** op gelijke wijze aan. Als op de coating graffiti is gespoten, dan verwijdert u de graffiti met behulp van een hogedrukreiniger (min. 75 bar) met heet water (min. 90°C). Laat het hete water ca. 5 minuten inwerken en spuit het object verder af met warm water. Na verwijdering van de graffiti een nieuwe beschermlaag aanbrengen als hiervoor beschreven. Als er gemorst is (bijv. op glas, kozijnen en de huid) direct met lauw water afnemen. Gebruikte apparatuur met warm water doorspoelen.

### **De voordelen van EcoBio-GR Wax zijn:**

- brandvrij
- biologisch afbreekbaar
- een goede vervanger voor chemisch producten
- onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag
- beschermt tegen erosie en vocht
- volledig ademend en is vrijwel onzichtbaar



Biologisch Afbreekbaar



Vorstvrij Bewaren



Onbeperkt Houdbaar