



EcoBio-Power

productnummer: 10001

Specificatie

EcoBio-Power is een zeer speciale/krachtiger ontvetter ter vervanging van thinner, wasbenzine, remreiniger en vele andere milieubelastende producten. Met **EcoBio-Power** is reinigen/ontvetten van Tresa, Kunststof, Nicotineaanslag, Machines, Vervlekken op een oprit, Kunststof tuinmeubelen, Velgen, Boten, Dekzeilen, Uitlaatgassen enz enz GEEN probleem. **EcoBio-Power** is zeer geschikt voor schrob-zuigmachines, tapijt- en shamporella systemen. Door de sterke reinigingskracht en de schuimgeremde eigenschappen is **EcoBio-Power** een zeer effectief product voor het reinigen van sterk verontreinigde vloeren met behulp van een schrob- zuigmachine. **EcoBio-Power** kan worden gebruikt op beton, steen, asfalt (ZOAB en DAB), linoleum, rubber en de meeste kunststofvloeren. Het is ook geschikt voor ESD vloeren.

Het laat na gebruik een frisse geur na. Voor vloeren die een polymeer en/of waslaag hebben is **EcoBio-Power** minder geschikt, omdat de mogelijkheid bestaat dat de waslaag wordt gestript.

Met **EcoBio-Power** is er een nieuwe periode aangebroken voor mens en milieu.

Toepassingsgebieden:

- sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten
- bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie
- staalindustrie
- levensmiddelenindustrie
- horeca
- boerenbedrijven
- carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto's, vrachtwagens, caravans en aanhangwagens
- bedrijfs-, school en sportkantines
- kunststofindustrie
- weg en waterbouw
- scheepsbouw en scheepsvaart

EcoBio-Power is geschikt voor het reinigen c.q. verwijderen van o.a.:

- vervuiling door olie of vet
- vervuild beton en asfalt
- vervuilde en vettige vloeren van linoleum, rubber en de meeste soorten kunststof
- vervuilde en vettige vloeren die géén polymeer en/of geen waslaag hebben
- vetaanslag op schilderwerk
- vuil- en vetaanslag op gevelbekleding zoals tresa en kunststof
- vuil- en vetaanslag op machines, dekzeilen, tractoren en landbouwvoertuigen zoals mestwagens
- vervuilde kettingen en gereedschappen
- nicotineaanslag in kantines, bussen, treinen, keukens, en woningen
- as en roetaanslag

productinformatie



Gebruiksaanwijzing

Voor de meeste vloeren is een **EcoBio-Power** dosering van toepassing tussen 1:1 tot maximaal 1:60 met koud of warm water. Bij sterk verontreinigde industrievloeren kan de dosering verhoogd worden naar ca. 1:40. Voor verwijdering van bandensporen, hakstrepen e.d. is een verdunning van 1:5 tot 1:10 nodig. Breng de **EcoBio-Power** verdunning aan met behulp van een mop om een betere verdeling te verkrijgen. Laat het vervolgens enkele minuten inwerken en bewerk de vloer dan met een schrobmachine of een éénschijfsmachine. Spoel het oppervlak of object af en/of zuig het met de schrob-zuigmachine droog.

Tip: Iets wat schoon is, is ook makkelijker schoon te houden; regelmatig reinigen voorkomt onnodig hoge doseringen met **EcoBio-Power**.

De voordelen van EcoBio-Power zijn:

- brandvrij
- water verdunbaar
- economisch in gebruik; het concentraat is verdunbaar tot 1:50
- biologisch afbreekbaar
- fris van geur in vergelijking met milieubelastende producten
- goede vervanger voor chemisch producten
- onbeperkt houdbaar mits vorstvrije opslag
- roestwerende eigenschappen

Aanvullende informatie

EcoBio-Power is te verdunnen van 1:1 tot 1:50 en bij voorkeur met warm water, dat is afhankelijk van de soort en mate van de vervuiling. **EcoBio-Power** is te gebruiken bij een olie/vet-afscheider; vet en de vervuiling zal zich weer scheiden van de reinigungsoplossing.

EcoBio-Power is vrij van **Gevaarssymbolen**.



Biologisch Afbreekbaar



Vorstvrij Bewaren



Onbeperkt Houdbaar



Water Verdunbaar

